



LEGENDA MÍSTNOSTI:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ÚPRAVA PŮVRCHU	POZNÁMKA
101	ZÁVĚRÍ	5,24	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,49	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
103	CHODBA	7,12	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
104	KOUPELNA	6,98	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	v. 2100 mm.
105	WC	1,77	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	v. 2100 mm.

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ÚPRAVA PŮVRCHU	POZNÁMKA
106	SCHODIŠTĚ	3,78	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
107	OBÝVACÍ POKOJ	25,06	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL
108	KUCHYŇ	13,18	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL
109	GARŽ	19,20	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
110	ZÁĚTRÍ	3,90	ZAMKOVÁ DLÁŽBA	ETICS	-
111	TERASA	15,00	ZAMKOVÁ DLÁŽBA	ETICS	-

- Legenda hmoti:**
- Zdivo z cihel tlaku POROTHERM 30 Profi DRYFIX
 - Zdivo z pískovce POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX
 - Fasádní zatepovací systém ETICS

- Legenda:**
- P1 Nísně odvětrání loupěly PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou Ø110 do volného prostoru.
 - P2 Písně odvětrání loupěly PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou Ø110 do volného prostoru.
 - P3 Písně odvětrání loupěly PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou Ø110 do volného prostoru.
 - P4 Ovětrání dílny PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou Ø110 do volného prostoru.
 - P5 Ovětrání TM bude provedeno okny v interierových dílnách.
 - P6 Nísně odvětrání WC 1 NP přes stěnu PVC trubkou Ø100 do volného prostoru.
 - P7 Podložání dveří

