



Legenda:

- P1 Nisene odvetraní koupelny PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou Ø110 do volného prostoru.
- P2 Písáckáni garže PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou osazené +0,200 nad podlahou garže.
- P3 Odvětrání garže PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou osazené +2,400 nad podlahou garže.
- P4 Odvětrání digestoře PVC trubkou Ø100 kryou PVC mřížkou 150x150 do volného prostoru.
- P5 Odvětrání TM hřadu provedeno okny v interiérových dveřích.
- P6 Nisene odvetraní WC 1.NP, přes sítě PVC trubkou Ø100 do volného prostoru.
- P7 Podvětrání dveře
- P8 Nisene odvetraní WC 2.NP, přes sítě PVC trubkou Ø100 do volného prostoru.
- P9 EFT 40 – síťová aktualizace šachta se sálavým proudkem vzduchu 40 m3/h Anulstický útlm Drive W (G) = 35 dB.

Legenda hmoti:

- Zdivo z cihel dibku POROTHERM 30 Profi DRYFIX
- Zdivo z pískovce POROTHERM 115 Profi DRYFIX
- Fasádni zatepovací systém ETICS

LEGENDA MÍSTNOSTI:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
106	SCHODIŠTĚ	3,78	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ŠTIKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
201	CHOUBA	4,65	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ŠTIKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
202	WC	1,92	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	v. 2100 mm.
203	POKOU	17,90	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTIKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
204	LOŽNICE	17,00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTIKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL
205	TERASA	6,01	BETONOVÁ DLÁŽBA	ŠTIKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL
206	KOUPELNA	12,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	v. 2100 mm.
207	POKOU	17,10	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTIKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL